

空调、冰箱采购需求

序号	设备名称	单位	数量	参数	备注
仓库方案（1楼）					
1	5p家用柜机	套	2	1. 冷暖类型：冷暖型 能效等级：二级或一级； 2. 变频/定频：变频； 3. 制冷量： $\geq 12000\text{W}$ ； 4. 循环风量： $\geq 1800^3/\text{h}$ ； 5. 室外机噪音： ≤ 59 （dB（A））； 6. 电辅助加热功率： $\geq 2300\text{W}$ ； 7. 制热量（W）： ≥ 14100 ； 8. 制冷额定功率（W）： ≤ 3960 ； 制热额定功率（W）： ≤ 4300 ；	含安装。
2	冷冻小冰箱 ≥ 50 升	台	1	1. 要求：温度外显、车载12V/24V及家用220V/380V电压通用，最低致冷温度至少 -20°C 。 2. 设备采购范围：国内一线主流品牌	
小 计					
冷库方案（1楼）					
1	3p家用柜机	套	2	1. 冷暖类型：冷暖型 能效等级：二级或一级； 2. 变频/定频：变频 制冷量： $\geq 7200\text{W}$ ； 3. 循环风量： $\geq 1220\text{m}^3/\text{h}$ ； 4. 室外机噪音： ≤ 56 （dB（A））； 5. 电辅助加热功率： $\geq 2100\text{W}$ ； 6. 制热量（W）： ≥ 8700 ； 7. 制冷额定功率（W）： ≤ 2350 ； 8. 制热额定功率（W）： ≤ 2250 ；	

2	5p家用柜机	套	1	<ul style="list-style-type: none"> 1. 冷暖类型：冷暖型 能效等级：二级或一级； 2. 变频/定频：变频； 3. 制冷量：$\geq 12000\text{W}$； 4. 循环风量：$\geq 1800^3/\text{h}$； 5. 室外机噪音：≤ 59 (dB (A))； 6. 电辅助加热功率：$\geq 2300\text{W}$； 7. 制热量 (W)：≥ 14100； 8. 制冷额定功率 (W)：≤ 3960； 9. 制热额定功率 (W)：≤ 4300； 	含安装。
小 计					
办公方案（2楼）					
1	5P风管机花机	套	4	<ul style="list-style-type: none"> 1. 变频/定频：变频； 2. 制冷量：$\geq 12000\text{W}$； 3. 制热量：$\geq 14000\text{W}$； 4. 室外机噪音：≥ 56 (dB (A))； 5. 电辅助加热功率$\geq 3000\text{W}$； 6. 循环风量：$\geq 1900\text{m}^3/\text{h}$； 7. APF$\geq 4$； 8. 制冷额定功率 (W)：≤ 4300； 9. 制热额定功率 (W)：≤ 4200； 	含安装。
5	双开门可冷藏、冷冻冰箱	台	1	<ul style="list-style-type: none"> 1. 总容积：200-249L； 2. 制冷方式：可冷藏、冷冻； 3. 变频/定频：定频； 4. 高度：170.1-190cm； 5. 深度：50.1-55cm； 	
<p>注：铜管约需要40-50米，要配备相应的线控器，报价应综合考虑相关因素，应包含以上所有设备的安装费、运输费、管理费以及能使设备正常运行使用的相关配件和附属设备等全部费用</p>					